

DAY



LED LINIOVÉ SVÍTIDLO

DOUBLEPOWER!! DAY

**DOUBLEPOWER!! DAY – MIMOŘÁDNĚ FLEXIBILNÍ
LINIOVÉ LED SVÍTIDLO S VYSOKOU EFEKTIVITOU
A NÍZKOU MÍROU OSLNĚNÍ**

- Originální koncept s mnoha variantami výkonů a vyzařovacích charakteristik
- Efektivita světelného toku svítidla až 164 lm/W
- Nízká míra oslnění
- Životnost L80B10 přes 80 000 hodin
- Třídy ochrany krytu IP66
- Záruka 8 let

doublepower!!
industrial lighting | intelligent | efficient

Hlavní charakteristiky

- Výjimečná modularita díky libovolným kombinacím 1–8 modulů s různým výkonem a různými vyzařovacími charakteristikami
- Efektivita světelného toku svítidla až 164 lm/W při Ta 45 °C.
- Nízká míra oslnění a vysoká světelná pohoda díky speciální konstrukci svítidla a zvolenému optickému systému
- Životnost svítidla L80B10 přes 80 000 hodin při Ta 45 °C
- Třídy ochrany krytu IP66
- K dispozici čirý nebo opálový kryt
- Volitelný rámeček pro další snížení faktoru oslnění
- Jednoduché zavěšení pomocí konektoru, průchozího zapojení nebo vývodky

Extrémní modularita a variabilita

Svítidlo doublepower!! DAY dodáváme v provedení HE (maximální efektivita světelného toku) a HO (maximální světelný tok). Možnost libovolné kombinace až 8 modulů s různými výkony a vyzařovacími charakteristikami řadí svítidlo k nejvíce modulárním průmyslovým svítidlům na trhu. Umožňuje světelné řešení dokonale přizpůsobené konkrétním podmínkám a požadavkům.

Nízké oslnění při vysoké efektivitě

I přes vysokou efektivitu světelného toku zajistí svítidla doublepower!! DAY perfektní světelnou pohodu bez nepříjemného oslnění. Ve všech montážních výškách a při jakékoli úrovni osvětlení zůstávají hodnoty oslnění hluboko pod přípustnými limity. Spojení vysoké efektivity a nízkého oslnění jsme dosáhli speciálním optickým systémem a rozložením vyzařovacích ploch.

Udržitelnost

Průmyslové osvětlení je skutečně efektivní, jen když jsou světelné podmínky, spotřeba energie a celková funkčnost systému stabilní po dostatečně dlouhou dobu. Stejně jako ostatní naše svítidla, i doublepower!! DAY jsme navrhli s nejvyššími nároky na dlouhodobou udržitelnost.

Základní životnost svítidla v parametru L80B10 je min. 80 000 hodin, v parametru L80B50 dokonce přes 105 000 hodin. Zásahu na tak dlouhé životnosti mají i unikátní hliníkové tělo svítidla a nízké napájecí proudy, díky kterým komponenty pracují ve výjimečném komfortu, hluboko pod mezními teplotami.



Provedení s 3 a 4 moduly. K dispozici provedení s 1 – 8 moduly.



Možnosti zapojení
konektor / průchodka / vývodka.



Rozsáhlé možnosti uchycení. Přizpůsobení
nejrůznějším lištovým systémům.
Možnost přisazené montáže.



Účinné chlazení LED čipů a napáječů díky
speciálně navrženému hliníkovému tělu svítidla.



Kryt přesně na míru konkrétnímu provozu

Průmyslová svítidla doublepower!! DAY dodáváme ve třídě ochrany krytu IP66. Provedení skleněného krytu volíme podle reálných provozních podmínek a požadavků na udržitelnost všech světelných parametrů. I to přispívá k efektivitě našich svítidel.

Snadná instalace

Konstrukce svítidel a varianty provedení s konektorem, průchodkou i vývodkou umožňují rychlé, snadné a finančně nenáročné uchycení za všech podmínek. Svítidlo doublepower!! DAY můžete kombinovat s libovolnými typy závěsných i lištových svítidel.

Rozměry / cm / kg

model	váha	délka	výška	šířka
2x modul	3,2	64,2	8,3	11,2
3x modul	4,4	96,3	8,3	11,2
4x modul	5,6	128,4	8,3	11,2
5x modul	6,8	160,5	8,3	11,2
6x modul	8	192,6	8,3	11,2
7x modul	9,2	224,7	8,3	11,2
8x modul	10,4	256,8	8,3	11,2



Svítidlo doublepower!! DAY se přizpůsobí nejrůznějším instalačním omezením, díky modularitě a variabilitě nabídne skutečně efektivní osvětlení vašich provozů a zároveň vysoký světelný komfort pro zaměstnance.



POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE? OBRAŤTE SE NA NÁS. RÁDI JE DOPLNÍME.
ZAVOLEJTE +420 222 312 917 NEBO NAPIŠTE NA [INFO@DOUBLEPOWER.CZ](mailto:info@doublepower.cz).



Konstrukce svítidla a optický systém zajišťují velmi nízkou míru oslnění.





Specifikace	2 moduly	3 moduly	4 moduly	5 modulů	6 modulů	7 modulů	8 modulů
Přikon varianta HE	22,7 W	34,05 W	45,4 W	56,75 W	68,1 W	79,45 W	90,8 W
Přikon varianta HO	26,22 W	39,33 W	52,44 W	65,55 W	78,66 W	91,77 W	104,88 W
Světelný tok svítidla při 4 000K HE	3 725 lm	5 587 lm	7 443 lm	9 311 lm	11 174 lm	13 036 lm	14 898 lm
Světelný tok svítidla při 4 000K HO	4 220 lm	6 331 lm	8 441 lm	10 551 lm	12 681 lm	14 772 lm	16 882 lm
Efektivita čipu / svítidla HE	184 lm/W / 164 lm/W						
Efektivita čipu / svítidla HO	181 lm/W / 161 lm/W						
Světelný zdroj	čip Samsung 2700K- 6500K						
Životnost	L80B10 = 80 000 hodin, L80B50 = 105 000 hodin při Ta +45°C						
Přední kryt	PMMA optika						
Tělo svítidla	Tažený eloxovaný hliníkový profil						
	Vysoce účinný odvod tepla pro optimální teplotní management svítidla						
	Nízké provozní teploty svítidla a komponentů						
Krytí	IP66						
Provozní teploty	-25°C ~ +50°C						
Optický systém a reflektory	Lineární optika 60° / 90° / 85°+ 40°						
Ostatní	Bez stroboskopického efektu u otáčivých strojů						
	Možnost plynulé regulace DALI / DSI, možnost zapojení do komplexního řídicího systému doublepower DALI/KNX						
Výrobce	doublepower!! s.r.o. Czech Republic						

Vyzařovací charakteristiky

